●本体寸法:φ13.2×155mm

●本体寸法:φ13.2×133mm

が贈る

※広告商品の御使用にあたっては取扱説明書に沿って安全をご確認の上 ※チラシ掲載商品は、十分用意しておりますが欠品する事もあります。



一般ゴミとして 処理ができる

スタンダードタイプ (10枚入)

●サイズ:W550m× D400mm×H70mm



6点セット H-IS-SE6 定価12.800円

30万回をクリア ①フライバン 20cm ②フライパン 26cm ③なべ 20cm ④シリコンガラスふた 20cm ⑤PEシールふた 20cm ⑥マルチハンドル

-5°C~100°C

V





·有効貯水量15L ・ミストチューブ15m

●定格電圧:100V●定格電流:0.4A●消費電荷:26W●連続運転時間:3.5時間(貯水量15L)●ミストチューブ長:15m●サイズ:W378×D230×H437㎜●質量:3.5kg



天場高さ:300m●設置寸法:352×324m●保管収納寸法:330×355×170m材質:ポリカーカーボネート●天場寸法:255×157m●段数:1段●耐荷重:120kg







③回転刃のブレーキ機能で安全 ⑩お手持ちの刈払機に取り付け可能

④水につよい⑤草が巻きつかない ⑥低振動 ⑦地面に滑らせ気軽に ASK-R23



車内・コンロ回りに放置可能。 植物由来の消火剤使用で、人畜無害。
※万が一目や口に入っても大丈夫。

再発火も防止出来3
※体にスプレーして救助用 一して救助用としても使用してます。



ラストブリザードは-42℃ の冷却剤が錆びたボルト・ナ ットを瞬間収縮させると同時 に高性能漫透オイルがミク ロの隙間に流れ込んでボルト・ ナットを緩めやすくします。


大型車、船舶、油圧ショベル等 の太いボルト・ナットには多め に塗布して下さい。 第・腐蝕の状態によっては緩 まない場合がありますので予 めご了承下さい。

IST BLIZZA

瞬時に

に遮光

目に優しい溶接面



温度低下を最小限に抑え、軽量化した優れ物。 耐熱ポリエステルフェルトとタ 合わせ縫製により、耐熱性・保温性に優れた合



4トン用

10トン用 0 0 ●2.7×5.4m●ハトメ付



●入力電圧/AC200/100V●出力電圧/AC100/115V●寸法/W190×L305×H206m●質量/ 14.5kg●容量/3kVA●定格/連続

●遮光速度:1/16,000秒●遮光濃度:通常時#3.5の明るさ・溶接時#9~13●使用電池:ソーラー電池(自動ON/OFF)乾電池(単4形×2個)交換可能●質量:490g

▲ ISK-RG20B 定価30,000円

## 材に最適なシートです。 ※特注サイズの ●1.8×3.7m●ハトメ付き 加工出来ます。 合材車載運搬時の温度変化 外気温度:8℃~12~5℃